

# Hot Block

KATEGORIJA: Proizvodi za brtvljenje, lemljenje, lijepljenje, spajanje i repariranje »»» Sredstva za apsorpciju topline »»» Hot Block

**Hot Block** je inovativan proizvod u obliku paste koji blokira prijenos izravne i vodljive topline kod lemljenja i zavarivanja na bilo koji površini ili metalima.

Primjenjiv je na površinama kao što je bakar, aluminij, mesing, čelik i drugi. Temperaturu lemljenja od 454 °C snižava za do 90% odnosno na 45 °C. Kod zavarivanja učinkovito sprječava prijenos topline na temperaturama do 1 649 °C. Hot Block blokira direktan prijenos topline na ventile, spojeve, gumene, plastične i druge dijelove. Neophodan je za zaštitu povratnih i kuglastih ventila te termostatskih ekspanzionih ventila (TXV). Za razliku od sličnih proizvoda, Hot Block je namijenjen za višekratnu uporabu. Proizvod je bez mirisa, nije toksičan i može se koristiti sa svim plinovima za lemljenje i zavarivanje.

## KARAKTERISTIKE:

- Zaustavlja prijenos topline do 1650 °C
- Netoksično
- Biorazgrađivo
- Za višekratnu uporabu
- Blokira direktan i konduktivan prijenos topline
- Štiti dijelove osjetljive na toplinu
- Zaustavlja oštećenja boja, iskrivljenje i deformaciju materijala



## PODRUČJA PRIMJENE:

Preporuča se za sve površine materijala, uključujući ventile, spojeve, dijelove, kompozitne ploče, bakar, mesing te gumu i plastiku.

## UPUTE ZA UPOTREBU:

### NAPOMENA:



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr