

# Nokorode Regular Paste Flux®



KATEGORIJA: Proizvodi za brtvljenje, lemljenje, lijepljenje, spajanje i repariranje »»» Sredstva za lemljenje »»» Nokorode Regular Paste Flux®

**Nokorode Regular Paste** je bezolovna pasta za meko lemljenje idealna za korištenje s 95/5 i drugim uobičajenim legurama. Posebna uljna formula štiti lemnii spoj/ lem od korozije. Istovremeno čisti i lemi. Kada se zagrije smanjuje tenziju površine u spoju, te dozvoljava da legura za lemljenje ulazi lagano i jednolično u spoj. Kao rezultat nastaje jaki, nepropusni spoj. Njegova neagresivna formula je idealna za korištenje na bakrenim i limenim instalacijama.

## KARAKTERISTIKE:

- Istovremeno čisti i lemi, te tako štedi vrijeme i novac
- Teče lagano čak i u najmanje pukotine
- Višestruka namjena sa 95/5, 60/40, 50/50, i 40/60 kruto-žičanim legurama
- Mek sastav čini ga lakim za uporabu
- Ne sadrži olovo ni kiseline - siguran za korištenje u sistemima pitke vode
- Posebna uljna formula štiti lem od korozije

## PODRUČJA PRIMJENE:

Nokorode Regular Paste se može koristiti sa 95/5, 60/40, 50/50, i 40/60 kruto-žičanim legurama za lemljenje na svim lemljivim materijalima uključujući bakar, lim, cink, nikal i pločasto olovo. Ne smije se koristiti na nehrđajućem čeliku, aluminiju niti magneziju. Također, nije preporučljivo za elektroničku upotrebu.

## UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Odstranite svu nečistoću s površine koju ćete lemiti.
2. Ne udišite pare u tijeku lemljenja.
3. Nanesite malu količinu fluksa jednaku na obadvije površine spoja. Zagrijte i primijenite leguru za lemljenje na normalan način.
4. Kada se spoj ohladi, obrišite s vanjske strane, a unutrašnje površine temeljito isperite vodom
5. Ukoliko se skladišti na visokoj temperaturi (iznad 55°C) moguće je da se fluks počne topiti. Prije upotrebe ohladite pastu da očvrсне.

## KARAKTERISTIKE:

## PODRUČJA PRIMJENE:

## UPUTE ZA UPOTREBU:

## NAPOMENA:



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr

