

Renewz - Sredstvo za čišćenje klima uređaja



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje i održavanje klima i rashladnih uređaja »» Sredstva za čišćenje i dezinfekciju Sredstva za čišćenje kondenzatora »» Renewz - Sredstvo za čišćenje klima uređaja

Renewz je biorazgradivo bezkiselinsko sredstvo za čišćenje i izbjeljivanje lamela zrakom hlađenih kondenzatora.

Renewz svojom aktivnom pjenom diže i odstranjuje tvrdokorne mrlje, katran, nečistoću, oksidni film, uključujući i slojeve kuhinjske masnoće koja se pojavljuje na spiralama kondenzatora koje nalazimo u restoranima. Isto tako učinkovito uklanja mrlje od nikotina sa filtera za zrak. Renewz je savršeno rješenje za čišćenje elektronskih zračnih filtera.

Korištenjem Renewz-a izbjegavaju se oštećenja koja mogu uzrokovati visokotlačni parni uređaji za čišćenje. Ostavlja aluminijske površine ne samo svijetlim i sjajnim, nego ih i kompletno čisti za manje od pet minuta. Ako se upotrebljava prema uputama Renewz se može izravno, bez ikakvih posljedica, nanositi na površine od aluminija, bakra i nehrđajućeg čelika. Očišćenu površinu štiti od korozije.

KARAKTERISTIKE:

- Prodire u masnoće, topi ih i raspršuje
- Aktivna pjena podiže svu oslobođenu prljavštinu i masnoću iz inače nedostupnih područja i ostavlja ih na lako dostupnim mjestima odakle se mogu lagano isprati vodom koristeći niskotlačne uređaje za čišćenje
- Ostavlja aluminijske površine ne samo svijetlima i sjajnim već ih i kompletno čisti
- Uklanja izolirajuće naslage za manje od pet minuta
- Sprječava nastajanje korozije
- Radi ekonomične upotrebe razrjeđuje se s vodom
- Ne oštećuje bakar ni aluminij



PODRUČJA PRIMJENE:

Renewz se može izravno bez ikakvih posljedica nanositi na površine od aluminija, bakra i nehrđajućeg čelika.

UPUTE ZA UPOTREBU:

KORAK 1. - KONCENTRAT

1. Razrijediti Renewz hladnom vodom (ispod 40 stupnjeva) u omjeru
- 1:3 za izbjeljivanje i uklanjanje teških nečistoća.
- 1:6 za izbjeljivanje i uklanjanje lakših i srednje teških zaprljanja.
- 1:9 za uklanjanje lakših zaprljanja bez izbjeljivanja.
2. Izbjegavati povratnu maglicu na vjetru. Ne koristiti visokotlačne raspršivače.
3. Isključiti sistem
4. Raspršiti razrijeđeni Renewz po površini do potpunog zasićenja. Koristiti niskotlačne raspršivače koji ne sadrže aluminij. Za potpuno čišćenje ostavite da djeluje oko 5 min., ali ne više od 8 min.
5. Površinu dobro isprati sa vodom.
6. Za masnoću od kuhanja ostaviti da djeluje 8 min i onda dobro isprati vodom. Ako je potrebno ponovite postupak.

NAPOMENA:



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar
Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr