

Fernox HP Fill je koncentriran biocidni aditiv koji pruža dugotrajnu zaštitu podzemnih kolektora od mikrobiološkog rasta u periodu nakon instalacije i prije puštanja u pogon toplinske pumpe. Fernox HP Fill je kompatibilan sa svim Fernox HP tekućinama za prijenos topline i svim materijalima koji se obično nalaze u geotermalnim toplinskim pumpama.

Primjena i doziranje

Prije upotrebe razrijediti sanitarnom vodom koristeći maksimalno 600 litara vode na 1 litru Fernox HP Filla.

Isperite podzemni kolektor čistom sanitarnom vodom prije punjenja razrijeđenim sredstvom. Zatvorite i ostavite sve dok ne instalirate i pokrenete toplinsku pumpu.

Nakon pokretanja napunite podzemni kolektor sredstvom Fernox HP-15 ili HP-15C.

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox HP Fill je dostupan u spremnicima od 1 litre i 10 litara.

Fernox HP Fill je klasificiran kao štetan u kontaktu s kožom i ako se proguta. Opasnost od ozbiljnog oštećenja očiju.

Može uzrokovati osjetljivost u kontaktu s kožom. Držite van dohvata djece. U slučaju kontakta s očima, odmah isperite s puno vode i potražite savjet liječnika.

Nosite prikladne zaštitne rukavice i zaštitu za oči/lice. Ako se proguta, odmah potražite liječničku pomoć i pokažite naljepnicu sa spremnika. Sredstvo i njegov spremnik potrebno je odlagati putem licenciranog izvođača za odvoz smeća.

Biocide koristite oprezno.

KARAKTERISTIKE:

- Miris: Karakterističan
- Oblik: Tekućina
- Izgled: Tamno modra tekućina
- Gustoća: 1,06 – 1,08
- pH: 6 - 7



PODRUČJA PRIMJENE:

- Zaštita od rasta bakterija i gljivica
- Tretira do 600 metara cjevovoda promjera 40 milimetara
- Kompatibilno sa svim materijalima koji se obično nalaze u sistemima s geotermalnim toplinskim pumpama
- Brz i efektivan tretman
- Jednostavan za upotrebu

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar
Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr