

8 WAY- Rectorseal



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »» Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja Zaštita sistema do kamenca, korozije i smrzavanja Čišćenje sistema centralnog grijanja do kamenca, korozije i taloga »» 8 WAY- Rectorseal

8-WAY je bezbojno, biorazgradivo sredstvo za potpuni tretman vode u kotlovima-bojlerima. Sprječava stvaranje kotlovskog kamenca i korozije u toplovodnim i parnim sistemima.

Uklanja ljuške vapnenca sa spirala tople vode, grijača i malih bojlera. Ne sadrži naftne destilate i neće oštetiti gumu, brtve i mase za brtvljenje u kotlovima, pumpama i područjima oko ventila. Sadrži indikator boje.

KARAKTERISTIKE:

- Uklanja talog
- Uklanja ljuške hrđe
- Zaustavlja koroziju kotla-bojlera
- Zaustavlja koroziju cijevi kroz koje prolazi para
- Sprječava pohranjivanje kisika
- Zaustavlja ljuštenje vapnenca
- Sprječava pjenjenje i uzburkanost vode u kotlovima
- Kontrolira pH pomoću indikatora boje



PODRUČJA PRIMJENE:

8-WAY može se upotrijebiti za čišćenje vrlo prljavih parnih kotlova i kotlova s prekomjernim naslagama kotlovskog kamenca, hrđe i blata. 8-WAY može se upotrijebiti za redovna čišćenja u novim i postojećim sistemima.

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Čišćenje vrlo prljavih parnih kotlova sa prekomjernim kotlovskim kamencem, hrđom i prljavštinom:

Ulijte ili upumpajte 8-WAY u kotao. Dodajte dovoljnu količinu sve dok voda ne poprimi ljubičastu boju. Jedno pakovanje od 946 ml obično je dovoljno za tretiranje jednog kotla sadržaja vode do cca 114 lit. (približno 56 m² površine isijavanja ili 54 W).

Omogućite stvaranje pare od 0,5 do 3 sata, tada ispustite vodu i isperite kotao.

Ponovo napunite kotao vodom i dodajte istu količinu 8-WAY koju ste upotrijebili za čišćenje. Ostavite 8-WAY u sistemu da spriječi stvaranje hrđe i da kondicionira vodu.

2. Redovna čišćenja, voda bez hrđe i nove instalacije:

Dodajte jedno pakovanje 8-WAY od 946 ml za svakih 115 lit. Ako je potrebno dodajte dodatnu količinu dok voda ne poprimi ljubičastu boju.

3. Toplovodni sistemi:

Upotrijebite jedno pakovanje 8-WAY od 946 ml za svakih 95 litara cirkulirajuće vode u sistemu.

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:

Ako je osvijetljenje loše, postavite komad bijelog papira iza mjerila za određivanje visine vode da biste jasnije vidjeli boje.

OBJAŠNJENJE BOJA: Da bi se omogućila što veća točnost u tretiranju, sredstvu je dodan indikator koji mijenja boju. Svjetlija ZELENO-PLAVA boja pokazuje da je stavljeno nedovoljno sredstva. LJUBIČASTA boja pokazuje pravilnu koncentraciju za potpuno i učinkovito čišćenje. LJUBIČASTA boja je najbolja za uklanjanje hrđe.



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr