

Fernox - Alphi-11 Protector

KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja » Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja Čišćenje sistema centralnog grijanja do kamenca, korozije i taloga Oprema i pribor Vodena strana sistema grijanja Čišćenje kamenca s izmjenjivača topline Neutralizacija kiselina » Fernox - Alphi-11 Protector

Fernox Protector Alphi-11 predstavlja kombinaciju antifrizu (mono-propilen glikol) i inhibitora protiv korozije i stvaranja nakupina kamenca. Sredstvo dugotrajno štiti komercijalne sustave grijanja i hlađenja od smrzavanja, unutarnje korozije i stvaranja naslaga kamenca, sprječava koroziju svih metala koji se nalaze u sustavima grijanja i hlađenja, tj. obojenih metala, bakra i legura bakra i aluminija. Fernox Protector Alphi - 11 je kompatibilan sa svim metalima i materijalima koji se obično koriste u sustavima centralnog grijanja.

KARAKTERISTIKE:

- Dugotrajno štiti od smrzavanja, korozije i nakupina kamenca
- Čini vodu nekorozivnom prema čeliku, lijevanom željezu, bakru, mesingu i aluminiju
- Kombinacija antifrizu i zaštitnog sredstva
- Održava učinkovitost sustava i time im produžuje vijek trajanja
- Kompatibilan sa svim metalima i materijalima koji se obično koriste u sustavima grijanja
- Nije toksičan
- Ekološki prihvatljiv

PODRUČJA PRIMJENE:

Komercijalni sustavi grijanja i i hlađenja.

Za neprekidnu zaštitu preporučamo redovitu provjeru razine sredstva Protector Alphi-11 (jednom godišnje). Koncentracija proizvoda može se lako izmjeriti pomoću testa Fernox Protector "One drop" test kit.

Fizikalna svojstva:

Fernox Protector Alphi-11 sadrži mono-propilen glikol.

Boja: Bezbojna

Miris: Blagi

Oblik: Bistra tekućina

pH (konc.) 5,7 - 6,1

pH (otop. 25%): 7,0 - 7,5

ST: 1,04 pri 20°C

UPUTE ZA UPOTREBU:

KORAK 1.

Kako bi se osigurala adekvatna zaštita od korozije i stvaranja kamenca preporučuje se koncentracija od 25%. Ova koncentracija će štiti sustav protiv smrzavanja do -11°C. Koncentracija od 40% će štiti protiv smrzavanja do -22°C. Alphi Protector-11 možete uliti u sustav kroz cijev i ekspanzijsku posudu ili ubrizgati izravno u sustav kroz neko drugo odgovarajuće pogodno mjesto. Ulijeva se u sustav nakon što je iz sustava ispuštena količina vode koja je jednaka količini Alphi-11 koji će biti dodan u sustav. Upotrijebite cirkulacijsku pumpu i ostavite da sustav radi nekoliko sati kako bi se postigla jednolična raspodjela. Preporučujemo da se netretirani sustavi temeljito očiste adekvatnim Fernox sredstvom za čišćenje i isperu prije tretiranja s Fernox Protector Alphi-11, jer postojeće nakupine mogu oštetiti instalacije.

NAPOMENA:

Koncentracija	25%	30%	35%	40%
Zaštita	-11° C	-15° C	-18° C	-22° C



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr