

Fernox - Boiler Noise Silencer F2 Express



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja » Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja Smanjenje buke u sistemima Vodena strana sistema grijanja Ostali proizvodi za tretman sistema grijanja Smanjenje buke u sistemu » Fernox - Boiler Noise Silencer F2 Express

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express je sredstvo u spreju koje smanjuje šum /buku u bojleru i poboljšava učinkovitosti prijenosa topline.

Pogodan je za sve tipove bojlera, uključujući kombinirane bojlere i one koji sadrže aluminijske komponente, radijatore i instalacije u sustavima centralnog grijanja. Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express je dizajniran kako bi se njegovo doziranje u sisteme centralnog grijanja učinilo brzim i jednostavnim, bez nereda i neugodnosti za korisnika.

KARAKTERISTIKE:

- Brz i prikladan – doziranje u 30 sekundi
- Jednostavan za korištenje, neće uprijati okolni prostor
- Smanjuje šum bojlera i poboljšava učinkovitost prijenosa topline
- Dodaje se preko radijatora ili napojnog kruga
- Nije toksičan, prihvatljiv za okoliš
- 100% reciklirajuća ambalaža
- Smanjuje račune za grijanje, kao i troškove održavanja
- Kompatibilan sa svim metalima i materijalima uključujući aluminij



PODRUČJA PRIMJENE:

Boiler Noise Silencer F2 Express je sprej dizajniran kako bi se njegovo doziranje u sisteme centralnog grijanja učinilo brzim i jednostavnim, bez nereda i neugodnosti za korisnika.

Boiler Noise Silencer F2 Express pomaže za smanjenje šuma/buke u bojleru i poboljšava učinkovitosti prijenosa topline. Pogodan je za sve tipove bojlera, uključujući kombinirane bojlere i one koji sadrže aluminijske komponente, radijatore i instalacije sustava grijanja.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Jedan sprej (265ml) je dovoljan za zaštitu sustava centralnog grijanja standardne veličine od 100 litara cirkulirajuće vode u sustavu ili 10 pojedinačnih radijatora, a aplicira se putem radijatora ili kroz krug za napajanje.

Silencer F2 Express se može raspršiti direktno u radijatorski zračni ventil ili u sistem za napajanje korištenjem odgovarajućeg specijalnog adaptera isporučenog s proizvodom. Cijeli proces traje manje od 2 minute.

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:

- *Prekomjerna doziranje neće uzrokovati nikakve probleme, već je poželjnije od premalog doziranja. Jaki šumovi mogu zahtijevati više od jedne primjene.*
- *U spremnicima za grijanje PTV, npr. "Primatic" ili sličnima, treba upotrijebiti kemijska sredstva za pitku vodu. **Fizička svojstva:***
- Boja: blijedo/svijetlo bež/žuto-siva
- Oblik: viskozna tekućina

- Miris: slab
- pH: 7,0
- ST: 1,23 pri 20°C

Kako bi se osigurala dugotrajna zaštita od korozije i kamenca, preporučujemo da se sustav očistiti odgovarajućim sredstvom za čišćenje Fernox Cleaner F5 Express, a zatim zaštititi sredstvom Fernox Protector F1 Express.

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express dolazi u aerosolu od 265ml s univerzalnim setom za aplikaciju. Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express svrstan je u sredstva koja nisu štetna, ali kao i sve ostale kemikalije treba ga držati izvan dohvata djece. U slučaju dodira s očima ili kožom, odmah obilno isprati vodom.



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar
Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr