

Fernox HP-15 tekućina za prijenos topline



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »»»» Fernox HP-15 tekućina za prijenos topline

Fernox HP-15 je pripravljena tekućina za prijenos topline posebno formulirana za upotrebu u zračnim i geotermalnim toplinskim pumpama i pruža zaštitu od smrzavanja do -15°C. Fernox HP-15 ujedno pruža dugotrajnu zaštitu od korozije, kamenca i bakterijske kontaminacije i održava stabilnu pH vrijednost na svim operativnim temperaturama. Fernox HP-15 je kompatibilan sa svim materijalima koji se obično nalaze u toplinskim pumpama.

Primjena i doziranje

Fernox HP-15 je spreman za upotrebu. Ne treba razrijeđivati. Fernox HP-15 pruža zaštitu od smrzavanja do -15° C. Postojeći sistemi grijanja bi se trebali očistiti od mulja i naslaga kamenca prikladnim Fernox sredstvom za čišćenje toplinskih pumpi prije dodavanja Fernox HP-15.

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox HP-15 je dostupan u spremnicima od 20 i 25 litara.

Fernox HP-15 nije klasificiran kao opasan, ali kao i sa svim kemikalijama, potreban je oprez. Držite van dohvata djece.

Ako se proguta, odmah potražite savjet liječnika i pokažite spremnik ili etiketu. Ne miješajte s drugim kemikalijama. Sigurnosno tehnički list je dostupan na zahtjev

KARAKTERISTIKE:

- Sastav: Vodena otopina monopropilen glikola sa posebno formuliranim inhibitorima, stabilizatorima i biocidima
- Miris: Karakterističan
- Oblik: Tekućina
- Izgled: Bistra, crvena tekućina
- Gustoća: 1,01 – 1,03
- pH: 6,5 – 7,5
- Točka vrenja : 101 – 105° C
- Udio vode: 65 – 70 %



PODRUČJA PRIMJENE:

- Tekućina za prijenos topline spremna za upotrebu i pogodna za zračne i geotermalne toplinske pumpe
- Zaštita od smrzavanja do -15°C
- Zaštita od korozije, kamenca i bakterijske kontaminacije
- Nije toksično
- Kompatibilno sa svim materijalima koji se obično nalaze u toplinskim pumpama
- pH stabilno

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:

Fernox nudi sveobuhvatan raspon proizvoda za zračne i geotermalne toplinske pumpe.

