

# Fernox HP-5



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »»»» Fernox HP-5

Fernox HP-5 je već izmiješana tekućina za prijenos topline posebno formulirana za upotrebu u zračnim toplinskim pumpama i sistemima podnog grijanja pružajući zaštitu od smrzavanja do -5°C. Fernox HP-5 također pruža dugotrajnu zaštitu od šteta uzrokovanih korozijom., kamenjem i bakterijama, održavajući stabilnu pH vrijednost na svim operativnim temperaturama. Fernox HP-5 je kompatibilan sa svim materijalima koji se obično mogu naći u toplinskim pumpama i podnom grijanju.

## Primjena i doziranje

Fernox HP-5 je spreman za upotrebu i nije ga potrebno razrijeđivati. Fernox HP-5 pruža zaštitu od smrzavanja do -5°C. Postojeće sisteme za grijanje treba očistiti od mulja i naslaga kamenca prikladnim Fernox sredstvom za čišćenje toplinskih pumpi prije nego što dodajemo Fernox HP-5.

## Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox HP-5 dostupan je u spremnicima od 20 i 25 litara.

Fernox HP-5 nije klasificiran kao opasan, ali kao i kod svih drugih kemikalija, potreban je oprez. Držite van dohvata djece. Ako se proguta, odmah potražite liječničku pomoć i pokažite etiketu ili spremnik. Ne miješajte s drugim kemikalijama. Sigurnosno tehnički list je dostupan na zahtjev.

### KARAKTERISTIKE:

- Sastav: Vodena otopina monopropilen glikola s posebno formuliranim inhibitorima, stabilizatorima i biocidima
- Miris: Karakterističan
- Oblik: Tekućina
- Izgled: Bistra, modra tekućina
- Gustoća: 1,00 – 1,02
- pH: 6,5 – 7,5
- Točka vrenja : 101 – 105°C
- Udio vode: 85-90%



### PODRUČJA PRIMJENE:

Tekućina za prijenos topline spremna za uporabu u sistemima sa zračnim toplinskim pumpama i podnim grijanjem

Zaštita od smrzavanja do -5°C

Zaštita od korozije, kamenca i bakterijske kontaminacije

Kompatibilno sa svim materijalima koji se obično nalaze u toplinskim pumpama i podnim sustavima grijanja

Nije toksično

Ph stabilno

### UPUTE ZA UPOTREBU:

#### NAPOMENA:

Fernox nudi sveobuhvatan raspon proizvoda za zračne i geotermalne toplinske pumpe.



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr