

# Fernox HVAC PROTECTOR F1-Sredstvo za zaštitu sistema grijanja i hlađenja



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »»» Tretman komercijalnih sistema grijanja i hlađenja Zaštita sistema grijanja »»» Fernox HVAC PROTECTOR F1-Sredstvo za zaštitu sistema grijanja i hlađenja

Fernox HVAC Protector F1 je sredstvo za zaštitu komercijalnih i HVAC sistema za grijanje i hlađenje. Sprječava nakupljanje kamenca, koroziju i onečišćenje bakterijama. Održava učinkovitost sistema i produljuje mu radni vijek. Ekološki je prihvatljiv.

## KARAKTERISTIKE:

- Sredstvo za zaštitu komercijalnih sistema grijanja i HVAC sistema grijanja i hlađenja koji sadrže različite metale
- Čini vodu ne-korozivnu na čelik, lijevano željezo, bakar, mesing i aluminij
- Sprječava nakupljanje kamenca
- Održava učinkovitost tako da se produžava životni vijek sistema
- Sprječava bakterijsku kontaminaciju
- Kompatibilan sa svim metalima i materijalima koji se obično koriste u sistemima za grijanje i hlađenje
- Nije toksičan, prihvatljiv za okoliš

## KARAKTERISTIKE:

## PODRUČJA PRIMJENE:

Fernox HVAC Protector F1 pruža dugotrajnu zaštitu protiv unutarnje korozije i kamenca u komercijalnim i HVAC sistemima za grijanje i hlađenje. Fernox HVAC F1 je kompatibilan sa svim metalima i materijalima koji se obično koriste u sistemima za grijanje i hlađenje, uključujući aluminij.

Za dugotrajnu zaštitu preporučujemo da se razina sredstva u sistemu provjerava redovito (godišnje). Koncentracija proizvoda može se lako izmjeriti na licu mjesta koristeći Fernox Protector Test Kit.

## UPUTE ZA UPOTREBU:

Preporučena koncentracija proizvoda za korištenje je 0,5%. Fernox HVAC Protector F1 može se unesti u sistem putem glavnog i ekspanzijskog tanka ili uštrcati direktno u sistem putem prikladne točke (npr. posuda za doziranje). Da bi se osigurala brza disperzija, djelomično ili potpuno ispraznite sistem i ulijte HVAC Protector F1 tijekom ponovnog punjenja.

*Preporučujemo da se sistemi koji nisu tretirani u potpunosti očiste i isperu koristeći Fernox HVAC Cleaner F3 prije nego se koristi Fernox HVAC Protector F1 jer postojeće krhotine mogu oštetiti instalaciju.*

## UPUTE ZA UPOTREBU:

KORAK 1.

## NAPOMENA:

*U spremnicima za grijanje PTV, npr. "Primatic" ili sličnima, treba upotrijebiti kemijska sredstva za pitku vodu.*

## Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox HVAC Protector F1 dostupan je u pakovanju od 10 litara.

Proizvod je klasificiran kao neopasan, ali kao i kod svih kemikalija: Ne držite u dohvat djece. Ne miješajte s drugim kemikalijama. Ne unosite interno. U slučaju kontakta s očima ili kožom, isprati odmah s puno vode.



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar  
Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr