

Fernox - Leak Sealer F4 Express



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »» Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja Detekcija i brtvljenje manjih mjesta curenja »» Fernox - Leak Sealer F4 Express

Sredstvo za brtvljenje manjih propuštanja u sistemima centralnog grijanja

Fernox Leak Sealer F4 Express služi za brtvljenje malih nepristupačnih propuštanja u kućnim sustavima centralnih grijanja. Leak Sealer F4 Express najbolje djeluje u toploj/vrućoj vodi, a jednolično raspršen obično postaje djelotvoran unutar 1-24 sata. Brtvena učinkovitost sredstva Leak Sealer F4 Express namjerno je ograničena kako bi se spriječilo začepijavanja sigurnosnih uređaja, crpki i sl.

Kako bi se osigurala dugotrajna zaštita od korozije i kamenca, preporučujemo sustav očistiti odgovarajućim sredstvom za čišćenje Fernox Cleaner F5 , a zatim zaštititi sredstvom Fernox Protector F1.

KARAKTERISTIKE:

- Brz i prikladan za upotrebu – doziranje u 30 sekundi
- Jednostavan za korištenje, neće uprljati okolni prostor
- Dolazi sa adapterom za punjenje
- Nije toksičan, prihvatljiv za okoliš
- 100% reciklirajuća ambalaža
- Pronalazi i brtvi većinu pukotina
- Štedi vrijeme i novac potreban za ispuštanje sustava i popravke
- Ne uzrokuje začepjenja pumpe, zračnih ventila i sl.
- Kompatibilan s svim Fernox Protector proizvodima



PODRUČJA PRIMJENE:

Jedan sprej od 265ml će zaštititi sustav standardne veličine (100 litara ili do 10 pojedinačnih radijatora).

U spremnicima za grijanje PTV , npr. "Primatic" ili sličnima, treba upotrijebiti kemijska sredstva za pitku vodu.

UPUTE ZA UPOTREBU:

KORAK 1.

Aplicira se putem radijatora ili kroz krug za punjenje. Leak Sealer F4 Express se može raspršiti direktno u radijatorski zračni ventil ili u krug za punjenje korištenjem odgovarajućeg specijalnog adaptera isporučenog sa proizvodom. Cijeli proces traje manje od 2 minute.

NAPOMENA:

Fizička svojstva

- Boja: Bijela
- Oblik: Viskozna tekućina
- Miris: Slab
- pH: 5.0 - 7.0
- ST: 1.0 pri 20°C

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express dolazi u aerosolu od 265ml s univerzalnim setom za aplikaciju. Fernox Leak Sealer F4 Express svrstan je u sredstva koja nisu štetna, ali kao i sve ostale kemikalije treba ga držati izvan dohvata djece. U slučaju dodira s očima ili kožom, odmah obilno isprati vodom.



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr