

Fernox - Leak Sealer F4 Liquid



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja » Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja » Detekcija i brtvljenje manjih mjesta curenja » Fernox - Leak Sealer F4 Liquid

Fernox Leak Sealer F4 je sredstvo za brtvljenje malih nepristupačnih mjesta propuštanja u kućnim sustavima centralnih grijanja.

Leak Sealer F4 najbolje djeluje u toploj/vrućoj vodi, a jednolično raspršen obično postaje djelotvoran unutar 1-24 sata. Brtvena učinkovitost sredstva Leak Sealer F4 namjerno je ograničena kako bi se spriječilo začepljivanja sigurnosnih uređaja, crpki, itd.

Za dugotrajnu zaštitu od korozije i kamenca u sustave treba također dodati zaštitno sredstvo Fernox Protector F1.

KARAKTERISTIKE:

- Idealno za smanjenje gubitka tlaka u zatvorenim sustavima
- Brtvi većinu mjesta curenja malih propuštanja na nepristupačnim mjestima
- Štedi vrijeme i novac potreban za ispuštanje sustava i popravke
- Ne uzrokuje začepljenja crpke, zračnih ventila itd.
- Kompatibilan sa svim metalima i materijalima koji se obično koriste u sustavima centralnog grijanja



PODRUČJA PRIMJENE:

Fernox Leak Sealer F4 je sredstvo za brtvljenje malih nepristupačnih mjesta propuštanja u kućnim sustavima centralnih grijanja. Leak Sealer F4 najbolje djeluje u toploj/vrućoj vodi, a jednolično raspršen obično postaje djelotvoran unutar 1-24 sata. Brtvena učinkovitost sredstva Leak Sealer F4 namjerno je ograničena kako bi se spriječilo začepljivanja sigurnosnih uređaja, crpki, itd.

Za dugotrajnu zaštitu od korozije i kamenca u sustave treba također dodati zaštitno sredstvo Fernox Protector F1.

UPUTE ZA UPOTREBU:

KORAK 1.

Upotrijebiti 500 ml sredstva Fernox Leak Sealer F4 na svakih 80-120 litara cirkulirajuće vode.

KORAK 2.

Gotovo potpuno ispraznite glavni spremnik centralnog grijanja, a zatim ulijte Leak Sealer F4.

KORAK 3.

Ispustite 5-10 litara vode iz slavine za ispušt i vratite ih u glavni spremnik kako voda s dodatkom sredstva Leak Sealer F4 ne bi bila bačena .

KORAK 4.

Ponavljajte 2. korak sve dok sav Leak Sealer F4 ne uđe u cirkulacijski sustav. NEMOJTE jednostavno dodati Leak Sealer F4 u glavni spremnik i ostaviti.

KORAK 5.

Uključite cirkulacijsku crpku i podesite grijanje tako da malo zagrije vodu kako biste postigli jednoličnu raspodjelu sredstva.

NAPOMENA:

Fizikalna svojstva

Fernox Leak Sealer F4 je polimerna emulzija.

- Boja: sivkasto ili žućkasto bijela
- Miris: slab
- Oblik: tekućina
- pH (konc.): pribl. 6
- pH (otop.): 7,85
- ST: 1,0 pri 20°C

U spremnicima za grijanje PTV , npr. "Primatic" ili sličnima, treba upotrijebiti kemijska sredstva za pitku vodu.

Pakovanje, rukovanje i skladištenje

Leak Sealer F4 se isporučuje u pakovanju od 500 ml. Fernox Leak Sealer F4 svrstan je u neškodljiva sredstva, ali kao i sve kemikalije treba ga držati izvan dohvata djece. U slučaju da dođe u dodir s očima ili kožom, isprati vodom. Fernox Leak Sealer F4 kompatibilan je sa svim proizvodima Fernox.



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr