

# Fernox - Uređaj za ispiranje MKIII



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »»» Oprema i pribor»»» Fernox - Uređaj za ispiranje MKIII

## Prednosti Fernox uređaja za ispiranje

**Ova snažna pumpa, otporna na kiseline, odličan je izbor kako bi ste uštedjeli vrijeme koje vam je potrebno za čišćenje bojlera i radijatora, a da ih ne morate skidati. Također se može koristiti kao pumpa za čišćenje kamenca kod toplinskih izmjenjivača.**

Štedi vrijeme na licu mjesta. Upotrebom uređaja za ispiranje pri temperaturi od 85°C zajedno s Fernox DS40 sredstvom za čišćenje sustava, sredstvom za neutraliziranje sustava, sredstvom za ispiranje F5 ili F3, samo je jedno ispiranje potrebno kako bi sustav bio čist.

Odredbe o stambenim zgradama za Englesku i Wales, dio L 2006, sada zahtjeva da se sustav centralnog grijanja čisti i kemijski inhibira nakon svake promjene bojlera. Pumpa za ispiranje pridonijeti će vrijednosti vašeg poslovanja te će poboljšati vaš ugled u poslovnom svijetu. Koristite je kako bi mogli ponuditi brzu, profesionalnu i pouzdanu uslugu čišćenja i ispiranja kada mijenjate bojlere. Mnogi proizvođači bojlera sada usklađuju jamstvo u odnosu na referentne vrijednosti vezane uz čišćenje i ispiranje iz dijela L gore navedenih odredbi.

Fernox uređaj/pumpa za ispiranje u potpunosti je otporna na kiseline.

### KARAKTERISTIKE:

- Ispiranje sustava centralnog grijanja, pod pritiskom, kako bi se uklonile nakupine uzrokovane korozijom, talog i kamenac
- Uklanja kamenac iz bojlera
- Svladava buku bojlera i probleme kod protoka
- Čisti sustav samo JEDNOM uporabom
- Potpuno otporan na kiseline
- Rad pri visokoj temperaturi što omogućava brže čišćenje

### PODRUČJA PRIMJENE:

#### KADA ISPIRATI SUSTAV GRIJANJA?

Koristite Fernox uređaj/pumpu za ispiranje u sljedećim slučajevima:

- Kada stavljate novi bojler na već postojeći sustav
- Kada stavljate TRV ventile ili kada dograđujete potpuni sustav pumpanja
- Kod čišćenja radijatora gdje opada dovod
- Kod uklanjanja crnog taloga/kamenca
- Kod spriječavanja problema protoka
- Za ublažavanje buke bojlera i čišćenje kamenca

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Karakteristike Fernox uređaja/pumpe za ispiranje:

- 1100W pumpa
- Protok do 99 l/min
- Proporcionalno potpuno odlaganje/čišćenje cijevi na 60 l/min
- Rad na temperaturi od 85°C
- CE oznaka



- Mogućnost povratnog tijeka
- Kapacitet spremnika 50 litara
- Integrirani ventil za dvostruku provjeru glavnog punjenja
- Pravo povrata u roku od jedne godine, u skladu s jamstvom

**UPUTE ZA UPOTREBU:**

**NAPOMENA:**



**MILOC** d.o.o.

Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr