

ZEROCAL - uređaj za zaštitu od kamenca u bojleru



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja » Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja Zaštitna sistema do kamenca, korozije i smrzavanja » ZEROCAL - uređaj za zaštitu od kamenca u bojleru

ZEROCAL je uređaj za zaštitu od kamenca u bojlerima i drugim sistemima s toplom sanitarnom vodom.

Ovaj najinovativniji i najkompaktniji sistem je potpuno automatiziran i upozorava Vas kad se treba nadopuniti kako bi nastavio svoje zaštitno djelovanje i optimizirao operativne troškove Vašeg bojlera.

Dvije operacije potrebne za održavanje su vrlo jednostavne i signaliziraju se zvučnim alarmom i posebnom bojom lampice: žutom za nadopunu sredstva i crvenom za zamjenu baterije.

Kako djeluje ZeroCal?

ZeroCal Doza je tekućina na bazi polifosfata koji djeluju na razgradnju kamenca na metalnim površinama. Tretman vode polifosfatima poznato je i efikasno rješenje za zaštitu od korozije, sprječavanje kristalizacije kamenca i razlaganje postojećih naslaga kamenca. Otopljeni u vodi polifosfati utječu na kristalizaciju kamenca te tako sprječavaju njegovo nastajanje, a istovremeno ne mijenjaju tvrdoću vode. Također povoljno utječu i na sprječavanje korozije stvarajući tanki zaštitni film na svim metalnim površinama u kontaktu sa tretiranom vodom.

Zašto ugraditi ZeroCal na bojler?

1. Uštedjet ćete novac

ZeroCal rješava probleme povezane sa stvaranjem kamenca na izmjenjivaču uređaja za pripremu tople vode. Sa ZeroCal-om Vaš bojler radi učinkovito i štedi potrošnju energije.

2. Pruža dugotrajnu zaštitu

Svaka doza ZeroCal-a traje do 6 mjeseci. Kada se potroši, dozu se na jednostavan način zamjenjuje novom.

3. Signalizira kada dozu treba zamijeniti novom

Blicanje žute lampice i zvučni signal upozorit će Vas kada je doza ZeroCal-a pri kraju i potrebno ju je zamijeniti.

4. Ekološki je prihvatljiv

Korištenjem ZeroCal-a smanjit ćete potrošnju energije do 20% što znači i da ćete proizvesti manje ugljičnog dioksida.

KARAKTERISTIKE:

- KONEKTORI 1/2" – 1/2"
- PROTOK (min) 0,2 m³/h
- PROTOK (max) 1,5 m³/h
- TLAK (min/max) 1,5/6 bara
- TEMPERATURA VODE (min/max) 5/40°C
- SOBNA TEMPERATURA (min/max) 5/40°C

- DOZIRANJE < 5 ppm P2O2
- SPREMNIK 640 ml
- ŽUTA LAMPICA Niska razina sredstva za uklanjanje kamenca
- CRVENA LAMPICA Slaba baterija
- BATERIJA 3V litij CR 2032
-

PODRUČJA PRIMJENE:

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:

Instaliranje i dodatno održavanje sistema treba biti jedino od strane kvalificiranih tehničara.

SADRŽAJ PAKIRANJA:

- Dozirna jedinica za zaštitu od kamenca
- In-line konektori od 1/2" – 1/2"
- 1 ZeroCal doza za nadopunu od 500 ml



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr