



Furtun abur – DS3



Aplicații: Utilizabil pentru transferul aburului saturaat și al apei calde. Utilizare în industrie, ateliere reparații auto și în alte procese tehnologice.

Caracteristici:

Informații suplimentare: Rezistență bună la multi agenți de curățare uzuali. Pentru aplicația cu lichidele de curățare studiați fișă informativă separată. **ATENȚIE:** Aburul suprasaturaat reduce considerabil perioada de utilizare a furtunului!

Domeniu temperatură: abur saturaat: pînă la +164 °C apă caldă: pînă la +120 °C

Factor de siguranță: abur: 10:1 apă: 3,15 : 1

Tub: SBR/EPDM, negru, neted, antistatic.

Întăritură: Textilă, împletită.

Înveliș exterior: SBR/NBR, roșu, rezistență limitată la grăsime și ulei, îmbrăcăminte impregnată.

Identificare: Linie continuă, neagră: „SEMPERIT S DS3 Sattedampf/Saturated Steam 164°C Sempers-team PN 6 bar”.

Produse

Cilindri pneumatici
Distribuitoare pneumatice
Fitinguri
Furtunuri pneumatice
Unitati de preparare aer
Actuatori
Scule si unelte pneumatice
Pistoale aer

Despre noi

Compania
Parteneri
Contact

Contact rapid

Tel./Fax: (+4) 031.437.01.40

E-mail: office@atsol.ro



404. That's an error.

The requested URL was not found on this server. That's all we know.

© 2017 Air Tech Solutions . All rights reserved.

[Home](#) | [Catalog](#) | [Parteneri](#) | [Compania](#) | [Unitati de preparare aer](#) | [Cilindri pneumatici](#) | [Furtunuri pneumatice](#) | [Scule si unelte pneumatice](#) | [Cine suntem](#)
| [Download Catalog Pneumatice 2015](#) | [Contact](#)