



Furtun alimentare aeronave TAPF



Aplicații: Furtun absorbție / refulare utilizabil pentru livrare carburanți aeronave (cu spirala din plastic).

Caracteristici: Furtunul poate fi bobinat.

Norme / Înregistrare: SEN 1 361:1997 Tip F.DNV. Omologat de SHELL, ESSO.

Domeniu temperatură: -30° C la +65° C.

Factor de siguranță: 4 : 1

Tub: NBR, negru, neted, conductiv electric.

Întăritură: Textilă, împletită (NW > 3 inch împletitură), spirală din plastic.

Înveliș exterior: CR, negru, conductiv electric, rezistent la abrazivitate, ulei și climat.

Identificare: Marcare: "Semperit S TAPF Aircraft FuelingEN 1361:1997 Typ F ID PN 20 barQuartal/Year Fabr..Nr."

Cod	Diametru interior		Grosime perete	Diametru exterior	Presiune lucru maximă Bar	Număr întărituri	Rază de curbură	Greutate aprox. kg/m	Lungime maximă colac m
	mm	înches							
48130 3240	31.8	1 1/4	8.0	47.8	20	2	170	1.80	40
48130 4040	40.0		8.5	57.0	20	2	200	2.05	40
48130 4030	40.0		8.5	57.0	20	2	200		30
48130 5083	50.0		8.5	67.0	20	2	250		30
48130 5125	50.8	2	8.5	67.8	20	2	250		30
48130 5140	50.8	2	8.5	67.8	20	2	250	2.75	40
48130 6330	63.5	2 1/2	9.0	81.5	20	2	290		30
48130 6340	63.5	2 1/2	9.0	81.5	20	2	290	3.30	40
48130 7630	76.2	3	11.0	98.2	20	4	330		30
48130 7640	76.2	3	11.0	98.2	20	4	330	4.55	40
56130 1040	101.6	4	11.0	123.6	20	4	410	4.90	40

Produse

[Cilindri pneumatici](#)
[Distribuitoare pneumatice](#)
[Fitinguri](#)
[Furtunuri pneumatice](#)
[Unitati de preparare aer](#)
[Actuatori](#)
[Scule si unelte pneumatice](#)
[Pistoale aer](#)

Despre noi

[Compania](#)
[Parteneri](#)
[Contact](#)

Contact rapid

Tel./Fax: (+4) 031.437.01.40
 E-mail: office@atsol.ro



404. That's an error.

The requested URL was not found on this server. That's all we know.

