



Furtun apa ISC



Aplicații: Pentru aplicații în industrie, agricultură, casă și grădinărit.

Caracteristici: Furtunul este ușor de identificat datorita marcării sale cu 9 dungi longitudinale.

Informații suplimentare: Pentru scurt timp presiunea maximă pînă la 12 bar. A nu se utiliza ca furtun de încălzire în serie.

Domeniu temperatură: -30°C / +70°C

Factor de siguranță: 3,15 : 1

Tub: SBR/NR, negru, neted.

Întăritură: textilă, strat spirălat.

Înveliș exterior: SBR, negru, neted.

Identificare: 9 dungi longitudinale, continui, albe: "Semperit S ISC WASSER/WATER PN 8 BAR".

Support tehnic live

Support tehnic 24/24

Cod	Diametru interior		Grosime perete	Diametru exterior	Presiune lucru maximă	Număr strate	Rază de curbură minimă	Greutate (aprox.)	Lungime maximă colac
	mm	înches							
68913 1030	10,0	3/8	3,0	16,0	8	2	70	0,20	50
68913 1335 *	13,0	1/2	3,5	20,0	8	2	80	0,25	50
68913 1635 *	16,0	5/8	3,5	23,0	8	2	100	0,35	50
68913 1940 *	19,0	3/4	4,0	27,0	8	2	150	0,45	50
68913 2545 *	25,0	1	4,5	34,0	8	2	185	0,65	50

Produse

[Cilindri pneumatici](#)
[Distribuitoare pneumatice](#)
[Fitinguri](#)
[Furtunuri pneumatice](#)
[Unitati de preparare aer](#)
[Actuatori](#)
[Scule si unelte pneumatice](#)
[Pistoale aer](#)

Despre noi

[Compania](#)
[Parteneri](#)
[Contact](#)

Contact rapid

Tel./Fax: (+4) 031.437.01.40
 E-mail: office@atsol.ro



Unavailable

This map is no longer available because it was moved to the trash. Please contact the owner to restore access.

© 2017 Air Tech Solutions . All rights reserved.

[Home](#) | [Catalog](#) | [Parteneri](#) | [Compania](#) | [Unitati de preparare aer](#) | [Cilindri pneumatici](#) | [Furtunuri pneumatice](#) | [Scule si unelte pneumatice](#) | [Cine suntem](#)
[Download Catalog Pneumatice 2015](#) | [Contact](#)