



Furtun apa IWR



Aplicații: Furtun flexibil de jet pentru industrie, șantiere de construcții, nave, patinoare și piste de gheață, facilități din sport, garaje, stații spălare autovehicule, instalații și parcuri.

Caracteristici:

Domeniu temperatură: -30°C / +70°C

Factor de siguranță: 3,15 : 1

Tub: SBR/NR, negru, neted.

Întăritură: textilă, strat spirălat.

Înveliș exterior: NR/EPDM, roșu, neted, rezistență la climat.

Identificare: Linie continuă, albă: "Semperit S IWR Wasser/Water PN 10 bar".

Cod	Diametru interior		Grosime	Diametru exterior	Presiune lucru maximă	Număr strate	Rază de curbură	Greutate (aprox.)	Lungime maximă colac
	mm	înches	perete mm	mm	bar	întăritură	minimă mm	kg/m	m
68900 1335 *	12,5	1/2	3,5	19,5	10	2	125	0,27	50
68900 1340	13,0		4,0	21,0	10	2	130	0,29	50
68900 1635 *	16,0	5/8	3,5	23,0	10	2	160	0,33	50
68900 2035 *	20,0		3,5	27,0	10	2	200	0,40	50
68900 2540 *	25,0	1	4,0	33,0	10	2	250	0,57	50
68900 3255	31,5	1 1/4	5,5	42,5	10	2	315	1,00	50
68900 3860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	10	2	380	1,27	50
68900 4060	40,0		6,0	52,0	10	2	400	1,34	50

Produse

[Cilindri pneumatici](#)
[Distribuitoare pneumatice](#)
[Fitinguri](#)
[Furtunuri pneumatice](#)
[Unitati de preparare aer](#)
[Actuatori](#)
[Scule si unelte pneumatice](#)
[Pistoale aer](#)

Despre noi

[Compania](#)
[Parteneri](#)
[Contact](#)

Contact rapid

Tel./Fax: (+4) 031.437.01.40
 E-mail: office@atsol.ro



Unavailable

This map is no longer available because it was moved to the trash. Please contact the owner to restore access.

