



Furtun rezervor subteran OS2



Aplicații: Furtun cu spirala pentru absorbție / refulare produse lichide din ulei mineral (țitei, motorine, etc. dar nu gaz lichid!) cu conținut aromatic de maximum 50%.

Caracteristici:

Norme / Înregistrare: SEN 1765:1997 S

Informații suplimentare: Abur de curățare la maximum 120°C și maximum 30 min., fără presiune. Pînă la 6" diametru interior se poate folosi și în suprasarcină. Disponibil cu duza de furtun vulcanizată cu șurub și flanșe la capete (API, ASA, DIN sau altele) realizat din CS sau SS.

Domeniu temperatură: -35°C / +80°C.

Factor de siguranță: 4:1

Tub: NBR, negru, neted, rezistent la ulei, antistatic.

Întăritură: Textilă, împletită, spirală din sîrmă de oțel zincat, sîrmă din oțel.

Înveliș exterior: CR, negru, rezistent la ulei, abrazivitate, climat și apă de mare, antistatic, îmbrăcăminte impregnată.

Identificare: Linie continuă, arginitie: "Semperit S" și etichetă roșie ștanțată la ambele capete ale furtunului "SEMPERIT OS2 EN 1765:1997 S15 DN Quarter/Year PD 23".

| Cod | Diametru interior | | Grosime perete mm | Diametru exterior mm | Presiune lucru maximă Bar | Număr întărituri | Rază de curbură mm | Greutate aprox. kg/m | Lungime maximă colac m |
|---------------|-------------------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | mm | înches | | | | | | | |
| 56140 2100 | 101.6 | 4 | 14.0 | 129.6 | 15 | 6 | 600 | 8.20 | 15.5 |
| 56140 2160 | 152.0 | 6 | 14.5 | 181.0 | 15 | 8 | 900 | 16.20 | 15.5 |
| 56140 2180 | 203.2 | 8 | 16.0 | 235.2 | 15 | 10 | 1200 | 21.50 | 15.5 |
| 56140 2150 | 254.4 | 10 | 16.0 | 286.4 | 15 | 10 | 1500 | 29.30 | 15.5 |
| 56140 2170 | 305.0 | 12 | 16.0 | 337.0 | 15 | 10 | 1800 | 34.80 | 15.5 |

Produse

[Cilindri pneumatici](#)
[Distribuitoare pneumatice](#)
[Fitinguri](#)
[Furtunuri pneumatice](#)
[Unitati de preparare aer](#)
[Actuatori](#)
[Scule si unelte pneumatice](#)
[Pistoale aer](#)

Despre noi

[Compania](#)
[Parteneri](#)
[Contact](#)

Contact rapid

Tel./Fax: (+4) 031.437.01.40

E-mail: office@atsol.ro



404. That's an error.

The requested URL was not found on this server. That's all we know.

© 2017 Air Tech Solutions . All rights reserved.

[Home](#) | [Catalog](#) | [Parteneri](#) | [Compania](#) | [Unitati de preparare aer](#) | [Cilindri pneumatici](#) | [Furtunuri pneumatice](#) | [Scule si unelte pneumatice](#) | [Cine suntem](#)
[Download Catalog Pneumatice 2015](#) | [Contact](#)