

Напрямую от производителя!  
**БЫСТРО**  
**КАЧЕСТВЕННО**  
**НАДЕЖНО**

+7 (495) 502-59-60

WhatsApp, Viber



+7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ

**Преимущества**

info@phantom-stab.ru

[ГЛАВНАЯ](#) [ПРАЙС](#) [ДИЛЕРАМ](#) [КАТАЛОГ](#) [АКЦИИ !!!](#) [НОВОСТИ](#) [ПОМОЩЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [ОПЛАТА/ДОСТАВКА](#) [СТАТЬИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ОТЗЫВЫ](#)

[Главная](#) > [Терморегуляторы цифровые](#) > [Для теплого пола](#) > Терморегулятор terneo b30 для теплого пола с термозащитой

Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▼ **Терморегуляторы цифровые**
  - ▶ [В розетку 220В](#)
  - ▶ [Многофункциональные](#)
  - ▼ **Для теплого пола**
    - ▶ Регулятор температуры terneo mex unic
    - ▶ Терморегулятор для теплого пола terneo st unic
    - ▶ Терморегулятор terneo b20 для теплого пола на DIN-рейку

## Термостат terneo b30 для теплого пола на DIN-рейку с термозащитой

Наличие: В наличии

Цена: **2 210,00 руб.** ~~2 630,00~~

**В корзину**

Терморегулятор terneo b30 – модель повышенной мощности для теплого пола с термозащитой на DIN-рейку.  
Акция! Скидка -16% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.

Твитнуть

Like +1

Метки: [терморегулятор для теплого пола](#), [терморегулятор с термозащитой](#)



Описание товара

Дополнительные фотографии (5)

Характеристика

Терморегулятор terneo b30 – это самая мощная модель с термозащитой, позволяющая без применения дополнительных коммутирующих устройств управлять контролем нагрева теплого пола или других систем мощностью до 7000 ВА и площадью до 60 кв.м в области положительных температур.

### Технические особенности и установка

Мощный терморегулятор для теплого пола terneo b30 со встроенной термозащитой, рассчитан на работу нагрузки с током потребления до 30А. Производит точные измерения и регулировку при помощи внешнего цифрового датчика температуры DS18B20 с длиной провода 4 метра, который входит в комплект прибора.

▶ [Терморегулятор terneo b30 для теплого пола с термозащитой](#)

▶ Терморегулятор DigiTOP ТК-4тп для теплого пола

▶ Терморегулятор DigiTOP ТК-4н для нагревателей

▶ Для электрического отопления

▶ Для инкубатора

▶ Датчики температуры

▶ Переключатели фаз автоматические

▶ Вольтметры - амперметры

▶ Трехфазная защита 380В

▶ Таймеры и реле времени

▶ Регуляторы мощности

▶ Измерители регуляторы влажности

▶ Реле тока и мощности

▶ Автоматы, УЗО, дифф.

▶ Контакторы, пускатели, реле

## Полезные статьи

▶ [В квартире много бытовой техники - не забыть купить стабилизатор напряжения](#)

▶ [Стабилизируем напряжение в сети 220В](#)

▶ [Как действует автоматический переключатель фаз?](#)

▶ [Проектирование электроснабжения в доме и роль переключателя фаз](#)

▶ [Для чего нужен стабилизатор напряжения](#)

[Читать все статьи](#)

Рекомендуем купить

**Автоматический выключатель ABB SH202L C16**

Предназначен для установки на стандартную DIN-рейку, шириной 35 мм, которой укомплектовывается любой внешний или внутренний РЩ. Подключение питающей сети производится стандартным многожильным проводом типа ПВС с использованием кабельных наконечников. Толщина жил кабеля выбирается в соответствии с нагрузкой (при 30 А – не менее 4 кв. мм) но не более 16 мм кв. Линии силового питания и кабеля термодатчика желателно разделить в разный гофро-канал для исключения искажения показаний. Длина провода датчика t-ры может быть как укорочена до необходимой длины, так и увеличена до 200 м при помощи витой пары ( до 20 м – обычным проводом сечением не менее 0,5 мм)

## Краткие технические характеристики

- ➔ Размер на DIN-рейке – 3 модуля по 17,5 мм
- ➔ Максимальная мощность – до 8800 Вт (10 мин)
- ➔ Тип датчика – аналоговый NTC 10 кОм (при 25°C)
- ➔ Длина кабеля – 4 метра
- ➔ Диапазон измерения - -30...+90°C
- ➔ Диапазон регулировки - +5...+40°C
- ➔ Допустимое отклонение (гистерезис) - 1°C

Подробнее технические возможности и настройку можно изучить [в инструкции по эксплуатации](#).

## Особенности terneo b30

Главным достоинством данной модели есть высокое качество и надежность недоступные для дешевых вариантов. Также это высокая нагрузочная способность и встроенная термозащита.

К дополнительным встроенным полезным функциям данной модели можно отнести:

- ➔ Функция быстрого принудительного отключения нагрузки кнопкой
- ➔ Возможность работы без датчика t-ры
- ➔ Индикатор включения питания нагрева
- ➔ Сигнализация перегрева и защитное отключение
- ➔ Контроль правильности работы термодатчиков
- ➔ Снижение яркости индикации в текущем режиме

Помните, что вкладывая деньги в саму систему нагрева «теплый пол» и ее монтаж в стяжку – главным фактором ее долговечней и правильной эксплуатации является непосредственно управляющее устройство – терморегулятор.

## Достоинства и недостатки

**Достоинства:**

- применение для площади до 60 кв.м без контактора
- легкость установки и программирования
- долгий ресурс работы и эксплуатации
- быстрое отключение с контролем температуры
- подключение нескольких зон обогрева
- возможность скрытой удаленной установки



Гарантия: 24 мес.

Цена: **382,00 руб.**

[В корзину](#)


[Подробнее](#)

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: [info@phantom-stab.ru](mailto:info@phantom-stab.ru)

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 1364 | Сегодня: 1



[Версия для печати](#)



[Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)