




Напрямую от производителя!
БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
НАДЕЖНО

+7 (495) 502-59-60 | WhatsApp, Viber   +7 (985) 471-81-47

Доставка продукции по всей территории РФ

 **Преимущества**

info@phantom-stab.ru

[ГЛАВНАЯ](#) [ПРАЙС](#) [ДИЛЕРАМ](#) [КАТАЛОГ](#) [АКЦИИ !!!](#) [НОВОСТИ](#) [ПОМОЩЬ](#) [О КОМПАНИИ](#) [ОПЛАТА/ДОСТАВКА](#) [СТАТЬИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ОТЗЫВЫ](#)

[Главная](#) > [Терморегуляторы цифровые](#) > [Многофункциональные](#) > Терморегулятор DigiTOP ТК-6 двухканальный с 2-мя датчиками t

 Корзина пуста

Подбор стабилизатора по критериям

→ [Расчет мощности стабилизатора](#)

Мощность

Точность выходного напряжения

Способ регулирования

Стоимость

Подобрать

Каталог

- ▶ Стабилизаторы напряжения
- ▶ Источники питания ИБП (UPS)
- ▶ Реле напряжения
- ▼ **Терморегуляторы цифровые**

▶ [В розетку 220В](#)

▼ **Многофункциональные**

- ▶ Терморегулятор DigiTOP ТК-3 с выносным датчиком t
- ▶ Терморегулятор DigiTOP ТК-4 с выносным датчиком t
- ▶ Терморегулятор Terneo rk20 (16 А) с выносным датчиком t

Терморегулятор ТК-6 DigiTOP двухканальный с двумя выносными датчиками температуры



Наличие: В наличии

Цена: **3 680,00 руб.** ~~5 450,00~~

 **В корзину**

Терморегулятор ТК-6 DigiTOP двухканальный с двумя выносными датчиками температуры.
Акция! Скидка -28% в период с 19.07.19 по 23.07.19 г.

 Твитнуть

 Like 1

Метки: [терморегулятор электрический двухканальный](#), [терморегулятор с двумя датчиками](#)

Описание товара

Дополнительные фотографии (6)

Характеристика

Общее описание

Терморегулятор ТК-6 DigiTOP - это два терморегулятора с независимыми каналами измерения в одном корпусе. Одновременно может управлять различными устройствами с разными температурными режимами работы "НАГРЕВ" или "ОХЛАЖДЕНИЕ". Цифровые [выносные датчики температуры](#) t°C идут в комплекте. Мощность нагрузки - 1320 Вт на один канал.

Назначение и основные характеристики

- ▶ Терморегулятор Terneo rk30 (32 A) с выносным датчиком t
- ▶ [Терморегулятор DigITOP ТК-6 двухканальный с 2-мя датчиками t](#)
- ▶ Терморегулятор ИРТ-4К четырехканальный от 1 до 4-х датчиков t
- ▶ Терморегулятор ИРТ-250Т с таймером и датчиком до 250°C на ток 40А
- ▶ Терморегулятор DigITOP ТК-4к с датчиком ТХА до 1000°C

▶ [Для теплого пола](#)

▶ [Для электрического отопления](#)

▶ [Для инкубатора](#)

▶ [Датчики температуры](#)

▶ **Переключатели фаз автоматические**

▶ **Вольтметры - амперметры**

▶ **Трехфазная защита 380В**

▶ **Таймеры и реле времени**

▶ **Регуляторы мощности**

▶ **Измерители регуляторы влажности**

▶ **Реле тока и мощности**

▶ **Автоматы, УЗО, дифф.**

▶ **Контакторы, пускатели, реле**

Полезные статьи

- ▶ [Выбираем стабилизатор напряжения для дома](#)
- ▶ [Бренд Digitor и его главные модели](#)
- ▶ [Терморегуляторы - у нас есть терморегуляторы для любых задач](#)
- ▶ [Где будут полезны реле контроля напряжения?](#)
- ▶ [Терморегулятор - немного основ](#)

[Читать все статьи](#)

Терморегулятор ТК-6 DigITOP двухканальный с независимыми каналами измерения температуры, двумя цифровыми индикаторами и внешними цифровыми датчиками температуры. Расширенный диапазон измеряемой и регулируемых температур от -55 до +125°C - отдельно по каждому каналу с точностью 0,1 °C. Может использоваться как для контроля нагрева так и режим контроля охлаждения - для каждого канала можно выбрать свой режим и гистерезис (дельта t). Два термодатчика входят в комплект прибора. Модульное исполнение для крепления на DIN-рейку 35 мм. На DIN-рейке занимает 3 модуля по 17,5 мм.

- ➔ Количество каналов измерения: 2
- ➔ Диапазон измеряемых температур: -55...+125°C
- ➔ Диапазон регулируемых температур: -55...+125°C, шаг: 0,1°C
- ➔ Дискретность индикации: 0,1 °C
- ➔ Погрешность измерения: не более 0,5 °C
- ➔ Зона гистерезиса(dT): 0,1...39,9°C, шаг: 0,1°C
- ➔ Режим работы 1 канал: нагрев или охлаждение
- ➔ Режим работы 2 канал: нагрев или охлаждение
- ➔ Максимальная нагрузка: 2600 Вт (2 реле выхода x 6,0 А)
- ➔ Питание: ~220 (+25,-40)В, 50(±1)Гц
- ➔ Потребляемая мощность: не более 4 Вт
- ➔ Корпус для крепления на DIN-рейку: 3 модуля по 17,5 мм
- ➔ Размер: 50x70x90 мм

Рекомендуем купить

Регулятор температуры
terneo mex unic



Цена: **1 490,00 руб.** ~~4 995,00~~

В корзину


Подробнее

© Компания «PHANTOM Power Equipment»

Телефоны: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

E-mail: info@phantom-stab.ru

→ [Карта сайта](#) | [Отзывы](#)



Разработка сайта: [«MediaLine»](#)

Просмотров: 8732 | Сегодня: 2



[Версия для печати](#)



[Скачать в PDF формате](#)

→ [Посмотреть весь каталог на одной странице](#)