

## retrofit 发起form data请求时使用自定义对象参数

2017/11/26 21:21 - Posted By 起衣 - Tags: java,retrofit - Category: Code

0 条评论

Retrofit 在发起 form data 请求时，接口的定义在只能把所有的参数都挨个列出来，用 @Field 进行修饰，但是在参数较多时，显然不现实，过多参数不符合编程规范的。还有一种方式是使用 @FieldMap 注解，此时参数必须是 Map，这样一来就丧失了静态检查的好处，毕竟 retrofit 的一大优势就是使用定义好的接口来代理 http 请求。

理想中当然是可以把 form data 的各个参数定义成对象的字段，于是基于 retrofit 原本的机制扩展了一个 @FormBody 注解，然后用 Converter 来处理 @FormBody 修饰的参数，使用方法如下，：

首先定义接口服务时，给参数加上 @FormBody 以及 @Body 注解

```
public interface AccountService {  
  
    @POST("/accounts")  
    Call addAccountInfo(@Body @FormBody AccountInfo accountInfo);  
}
```

然后创建 Retrofit 时，添加对应的 Converter

```
Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()  
    .baseUrl("http://127.0.0.1:8080/")  
    .addConverterFactory(new FormBodyConverterFactory())  
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())  
    .build();
```

项目地址: <https://github.com/qiyi/retrofit-form>

本文链接: <http://isouth.org/archives/362.html>，转载请注明出处，此外还可以订阅我。

### 相关日志 Relate Posts

- [retrofit 服务自定义签名认证](#)
- [根据条件过滤日志输出](#)
- [SpringBoot应用集成etcd配置源](#)
- [SpringBoot应用配置项加密](#)
- [SpringBoot 集成 Flyway 自动创建数据库表](#)

收藏与分享: [Twitter](#) | [Facebook](#) | [微博](#) | [人人](#) | [Google+](#) | [PDF](#)

发表留言 (Ctrl+Enter提交)

昵称 (必填)

EMail (不公开, 必填)

网站 (选填)



发表

themed by [white](#) 1.18 hosted by [衡天主机](#) copyright © 2017 [isouth.org](#) 24 queries in 0.652 seconds.

[回到顶端](#) ↑