

Kyocera : Ecosys M3540DN

Prezzo di vendita
Contatta un commerciale



KYOCERA ECOSYS M3540DN

SISTEMI VERSATILI PER GRUPPI DI LAVORO DINAMICI

- Fino a 40 ppm - A4
- Stampa fronte/retro, copia, fax e scansione colore
- Alimentatore automatico di originali - 75 fogli
- Mobile Printing incluso AirPrint
- Fino a 6 sorgenti carta in linea
- Basso consumo energetico (TEC) e basso livello di rumorosità
- Costi operativi estremamente concorrenziali

Questi sistemi multifunzione sono stati progettati per gruppi di lavoro dinamici, aventi elevate aspettative in termine di produttività. Le performance di sistema, la capacità di elaborazione e scansione documenti rendono semplice e veloce la digitalizzazione dei documenti. Grazie all'adozione di componenti a lunga durata sono garantiti il risparmio economico e la riduzione dell'impatto ambientale.

Prestazione		Capacità di output	
Tecnologia di stampa	Laser	Massima capacità di stampa	250 fogli
Stampa	Mono	Carta	
Copia	Mono	Massimo formato carta serie ISO A	A4
Scanner	A colori	Tipologie di carta	Buste, Carta normale
Fax	Mono		

Ciclo massimo di funzionamento	150000 Pagine per mese	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Funzione duplex	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Numero di cartucce di stampa	1	Non-ISO print media sizes	Foglio, Legale, Lettera
Multifunzione all-in-one		Dimensioni massime di stampa	Legal (216 x 356 mm)
Stampa fronte/retro	Auto	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Colori di stampa	Nero	Peso carta comune supportato	60 - 120 g/m ²
Processore integrato	4655	Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 120 g/m ²
Famiglia processore	PowerPC	Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²
Frequenza del processore	667 MHz	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Velocità di stampa		Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Display	
Risoluzione massima	1800 x 600 DPI	Tipologia display	LCD
Linguaggi stampante standard	Epson LQ, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3	Righe di testo	5
Stampa sicura		Networking	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Collegamento ethernet LAN	
Tempo di riscaldamento	21 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Copia		Connettività	
Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI	Stampa diretta	
Ridimensionamento copie	25 - 400 %	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Massimo numero di copie	999 Copie	Connettività opzionale	LAN senza fili
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Supporti media	
PC free copying		RAM installata	512 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	9 s	Lettore di schede integrato	
		RAM massima supportata	1536 MB
		Emissione sonora	

Scansione	
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Area massima di scansione	Legal (216 x 356) mm
Tipo di scansione	ADF
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm
velocità di scansione (nero)	40 ppm
Formati immagini supportati	JPG, TIF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Driver di scansione	TWAIN, WIA
Livelli di scala di grigi	256
Fax	
Velocità di trasmissione fax	3 SEC/PAG
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	256 Pagine
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR
Capacità di input	
Capacità di input standard	600 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta
Capacità massima di inserimento	2600 fogli
Capacità documenti	75 fogli
Massima capacità carta	6
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero di input carta	2

Livello di rumore (modo silenzioso)	48,9 dBi
Rumorosità (in funzionamento)	51,1 dBi
Rumorosità (in sospeso)	26,5 dBi
Livello di rumorosità in stampa	51,1 dBi
Gestione energetica	
Consumi	680 W
Consumi (modalità stand-by)	55 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	2,6 W
Software	
Sistema operativo Windows supportato	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drivers inclusi	
Certificati di sicurezza	
Certificazione Energy Star	
Blue angel compatibile	
Certificazione	TÜV/GS, CE
Design	
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Dimensioni e peso	
Larghezza	47,5 cm
Profondità	45,5 cm
Altezza	57,5 cm
Peso	21,5 kg