



Продажа электротехнической продукции,  
приборов учета различных видов энергии

Работаем по всей Украине



(057) 756-00-38, (057) 756-00-58  
(073) 756-00-38, (066) 311-43-52

[energymarket@i.ua](mailto:energymarket@i.ua)



У вас в корзине: (пусто)

[ГЛАВНАЯ](#)[ПРОДУКЦИЯ](#)[ДОКУМЕНТАЦИЯ/ПРАЙС](#)[СЕРВИС](#)[НОВОСТИ](#)[СОТРУДНИЧЕСТВО](#)[КОНТАКТЫ](#)

[Главная](#) > [Продукция](#) > [Счетчики газа](#) > [Мембранные счетчики газа НИК 5500 \(с механическим показывающим устройством\)](#)

**Продукция**[Счетчики электроэнергии \(60\)](#) >[Счетчики газа \(1\)](#) >[Счетчики тепла \(1\)](#) >[Счетчики воды \(0\)](#) >[Трансформаторы тока \(15\)](#) >[Генераторы \(0\)](#) >[Электротехнические изделия \(3\)](#) >[Водонагреватели \(0\)](#) >[Конвекторы \(0\)](#) >**Подбор продукции**

## Мембранные счетчики газа НИК 5500 (с механическим показывающим устройством)



Производитель: [НИК](#)

Наличие: Под заказ

Цена: **975,00 грн.**

[В корзину](#)

**Счетчик газа мембранный НИК 5500** предназначен для измерения, в газопроводах низкого давления, объема потребления природного газа в бытовых условиях, коммерческого учета для коммунально-бытового потребления, а также во время технологических процессов, где суммарное максимальное потребление газа на установленном газовом оборудовании не превышает 2,5 м3/ч.



Метки: [счетчик газа](#), [Ник](#)

[Описание товара](#)[Характеристика](#)

Самоочищающийся механизм с двухзолотниковой системой управления работой измерительных камер обеспечивает стабильность метрологических характеристик во время эксплуатации на газе с высоким уровнем содержания масляно-парафиновых фракций;

Стоимость

Подобрать

## Метки

[трансформатор](#)  
[опорный](#)  
[трехфазный](#)  
[многотарифный](#)  
[трансформатор](#)  
[опорный ТОПА](#)  
[однофазный](#)  
[трехфазный](#)  
[многотарифный](#)  
[активной и](#)  
[реактивной](#)  
[энергии](#) [счетчик](#)  
[электроэнергии](#) [Искра](#)  
[трехфазный](#) [Ник](#)  
[колодка монтажная](#)  
[однофазный](#)  
[многотарифный](#)  
[счетчик тепла](#) [счетчик](#)  
[газа](#)

Защищенная магнитная муфта для передачи вращения от блока измерения на отсчетное устройство повышает безопасность работы счетчика;

Мембраны выполнены из полиэфирного полотна с покрытием из высококачественного низкотемпературного герметика гарантируют работу счетчика при температуре от -30 °С до +50 °С;

Лакокрасочное покрытие корпуса наносится в электростатическом поле и обеспечивает высокий уровень устойчивости к воздействию агрессивных факторов внешней среды;

Соединение верхней и нижней частей счетчика выполнено с помощью съемного банджа, что облегчает процесс разборки корпуса счетчика в случае необходимости;

Уменьшенное время контроля метрологических характеристик счетчика, особенно на минимальном объемном расходе, достигается высокой повторяемостью результатов измерения объема за счет применения специальных подвижных шатунов с криволинейной формой рабочей части;

Высокое качество притирки элементов золотниковой пары обеспечивает низкий порог чувствительности для всех типоразмеров счетчиков - не более 0,003 м3/ч.

Товар добавлен в каталог: 12.09.2012

Просмотров: 1496 | Сегодня: 1

Поделиться:



## Полезные статьи

[Индукционные счетчики](#)  
10.09.2012

[Задать вопрос по этому товару](#)

[Скачать страницу в PDF формате](#)

[Посмотреть \(скачать\) Прайс-лист](#)

[Весь каталог на одной странице](#)

↑ [наверх](#)

© «EnergyMarket», 2012-2018

(057) 756-00-38, (057) 756-00-58

(073) 756-00-38, (066) 311-43-52

E-mail: [energymarket@i.ua](mailto:energymarket@i.ua)

→ [Карта сайта](#)

Э  
Э  
О



bigmir.net	
hits	4
hosts	2
online	1

PROEXT	3
	4

Разработка сайта: [«MediaLine»](#)